

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

AC100V電源でも、充電式でも、現場にあわせて選べる!

# LEDアップライト



屋外型  
業務用

## AC100V 連結式

### LED 100w

定格光束 **7600Lm**

■照度

距離	中心照度
1m	680Lx
2m	210Lx
3m	100Lx
4m	60Lx
5m	40Lx

入力電線 **3m** ポッケンプラグ  
どちらにも対応。

連結台数 **10台** まで

連結用防雨コンセント  
防雨シーソースイッチ

φ70  
折りたたみ時  
ショルダーベルト  
1589mm

## 充電式

リチウムイオンバッテリー  
**7.4V 36Ah**

### LED 36w

定格光束 **3400Lm**

■照度

距離	中心照度	
	HIGH	LOW
1m	280Lx	165Lx
2m	85Lx	50Lx
3m	40Lx	25Lx
4m	25Lx	15Lx
5m	15Lx	10Lx

連続点灯時間  
HIGH : LOW  
**8.5 : 16.0**  
時間 : 時間

明るさ **2段階**  
(HIGH-LOW切替式)

φ70  
折りたたみ時  
ショルダーベルト  
1290mm

HIGH/LOW切替スイッチ  
防雨シーソースイッチ

## LUL-100V2-100V-65K-PK

照射角: 360度  
色温度: 6500K(昼光色)  
入力電源: 100V(50/60Hz)  
定格電流: 1.12A  
消費電力: 108W  
入力電圧範囲: 90~125V

使用環境温度: -20℃~55℃  
球寿命: 30000時間  
サイズ: φ1006×1589mm  
質量: 4.7kg  
〈付属品〉ショルダーベルト  
収納バッグ

JANコード/4937305-05555-7  
梱包数/2 元払発送単位/2  
標準価格(税別) **68,000円**

## LUL-36W-CH-65K

照射角: 360度  
色温度: 6500K(昼光色)  
充電電源: 100V/200V  
(50/60Hz)  
充電時間: 10.5時間  
電池寿命: 約500回

使用環境温度: -10℃~50℃  
球寿命: 30000時間  
サイズ: φ1006×1290mm  
質量: 4.7kg  
〈付属品〉ショルダーベルト  
収納バッグ  
ACアダプター

JANコード/4937305-05448-2  
梱包数/2 元払発送単位/2  
標準価格(税別) **77,000円**

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。  
※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。  
※連結用防雨コンセントはLEDアップライト連結専用です。定められた台数以上は連結しないでください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。